

ConferenceHub™ USB | 4-Port Ethernet Hub mit USB Ladeanschluss



Der TeleAdapt ConferenceHub™ bietet Ihnen neue Möglichkeiten.

Ab sofort können Benutzer mit diesem Gerät ihre mobilen Geräte aufladen! Seit Jahren ist der ConferenceHub™ der beste Weg, um einen Internetanschluss auf dem Konferenztisch anzubieten. Jetzt bietet der ConferenceHub™ vier wiedereinziehbare Ethernet-Kabel und vier USB-Ports direkt auf dem Tisch. 3 x 1 Amp und 1 x 2.1 Amp - speziell für Tablet-PCs entwickelt.

Nach einer einfachen Installation verfügen Sie über einen Live-Internet-Anschluss über eine einzige CAT5 Verbindung und können sich mit dem Internet verbinden oder Ihre mobilen Geräte laden.

Keine Konferenz-Verzögerungen durch leere Batterien. Keine unbequeme Montage auf dem Fussboden, um Strom oder Internet anzuschließen.

ConferenceHub™ USB - das ultimative Konferenzraum-Accessory!

- Verfügt über 4 integrierte einziehbare Ethernet-Kabel pro Einheit oder Daisy-Chain (bei bis zu vier Hubs zusammen) für bis zu 16 Kabelverbindungs-Punkte.
- 3 x 1 Amp und 1 x 2.1 Amp USB-Port
- Plug-and-Play Netzwerk Setup
- Erlaubt mehreren Nutzern gleichzeitig die Nutzung des Netzes von einem Punkt aus.
- Steigert das Ambiente Ihres Konferenz- oder Tagungsraumes und die Produktivität Ihrer Gäste.
- Kein Kabelsalat mehr durch wiedereinziehbare Kabel.

Technische Daten

ConferenceHub™ USB | 4-Port Ethernet Hub mit USB Ladeanschluss

Artikelnummer: TA-6530-A01



Funktionen & Vorteile

- 4 x 2m CAT5e LAN (10/100Mbps) einziehbare Kabel mit Ethernet-Anschlüssen
- 4 USB Ports, 3 x 1 Amp, 1 x 2.1 Amp
- Automatisches Einlernen von Netzwerkkonfigurationen
- Mehrere Daisy-Chain Einheiten für mehr Anschlussstellen
- Statusleuchten informieren den Anwender, wenn das Netzwerk online und verfügbar ist
- Full-Duplex 100Mbps Bandbreite an jedem Port
- IEEE 802.3x Flow Control für Vollduplex-Kommunikation
- Plug-and-Play Verbindungen in alle Umgebungen, PSU mit US/EU/UK Tipps

Technische Daten

- Standards: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u, 100BASE-TX
- 4 CAT5e (10/100Mbps) Kabel mit erweiterter Länge von 2m
- Netzwerkübertragungsmedien: 10Base-T Cat. 3,4,5 UTP/STP 100BASE-TX Cat.5 UTP/STP
- Stromadapter: DC 7.5V
- Netzwerkstatus-Überwachungs LEDs pro Port: LINK/ACT, 10/100M
- FDX System: POWER
- BUFFER MEMORY: 768KByte pro Gerät
- MAC Adresse: Bis zu 2K pro Gerät
- Leistungsaufnahme: 2 Watt (Maximum)
- Betriebstemperatur: 0 - 55 Celsius
- Luftfeuchtigkeit: 10% - 90% RH

Ihre TeleAdapt-Vertretung:

B!Media

web: www.bmedia-ug.de
email: b.media@online.de